









KETTLITZ-Medialub SK-4T

- technisches Merkblatt -

KETTLITZ-Medialub SK-4T ist ein gebrauchsfertiger, KWF-geprüfter 4-Takt-Kraftstoff für motorgetriebene Kleingeräte, insbesondere Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse oder Rasenmäher, die mit einem Viertaktkraftstoff betrieben werden können. Zudem ist Medialub SK-4T für die Verwendung in Schneefräsen, Stromerzeugern, Zweirädern oder Karts geeignet.

KETTLITZ-Medialub SK-4T – das  für Ihre Gesundheit, Ihre Maschinen und die Umwelt

-  Medialub SK-4T ist aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel. Der Gehalt an Benzol liegt bei < 0,1% und der Gesamtaromatengehalt bei maximal 0,5%.
-  Durch die Verwendung eines raucharmen Hochleistungsmotorenöls und eines speziellen, synthetischen, schadstoffarmen Benzins erfolgt eine wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt.
-  Maximale Motorleistung bei allen Betriebstemperaturen.
-  Das schadstoffarme Benzin und die geringere Rußbildung sorgen für eine saubere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.
-  Durch das KWF getestet und ausgezeichnet; erfüllt die Schwedische Norm SS 15 5461.
-  KETTLITZ-Medialub SK-4T ist sehr stabil und lange lagerfähig.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Chemische Charakterisierung | Alkylatbenzin |
| Aussehen/Lieferform | farblose Flüssigkeit |
| Dichte bei 15 °C | 680-720 kg/m ³ |
| Dampfdruck bei 38 °C | 500-650 hPa |
| Zündtemperatur | > 300 °C (niedrigster Wert der Einzelkomponenten); das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| Physiologisches Verhalten | siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung |
| Weitere Informationen | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Verpackung | in 5 Liter und 25 Liter Gebinden, in 55 Liter und 200 Liter-Fässern, in 1 000 Liter-Containern, im Tankwagen bei Bezügen ab 5 000 kg |